SERI PEVC — AC & DC CHARGER

EV CHARGING STATION

AC charger 7–43 kW dan DC fast charger 30–240 kW — untuk parkir kantor, hotel, apartemen, SPKLU, dan armada EV.

RENTANG **AC 7 – 43 kW · DC 30 – 240 kW**



PEVC-DC — DC Charger Dual Output



PEVC-AC — AC Charger Wall Mount



PEVC-AC — AC Charger Pedestal



PEVC-DC-30-1 — DC Fast Charger 30 kW

EV charger (charger mobil listrik) AC wall-mounted maupun pedestal untuk parkir kantor, hotel, apartemen, dan armada EV; serta DC fast charger 30 kW satu outlet sampai 240 kW dual output untuk SPKLU, dealer, rest area, dan pusat perbelanjaan.

Lini bersertifikat TKDN mencakup AC.WCN.1SC (wall mount) serta AC.CORE.1SC / 2SC dan PAC (floor stand) pada 7, 22 dan 43 kW, ditambah DC BDC.2SC 30 / 40 kW dan EVDX 40 sampai 200 kW dengan konektor CCS2, CHAdeMO dan AC Type 2 sesuai Permen ESDM No. 13 Tahun 2020.

Seluruh unit dilengkapi layar LCD status pengisian real-time, proteksi menyeluruh, rating IP55 / IK10, dan konektivitas Bluetooth / Ethernet / 4G / WiFi dengan dukungan OCPP 1.6 — pembayaran via aplikasi ponsel atau kartu RFID, kompatibel semua EV.

SERTIFIKASI

TKDN 18,81% — Kemenperin · Sertifikat CE · IEC 61851-1 / IEC 61851-22 / IEC 61851-23 · IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-3 · Permen ESDM No. 13 Tahun 2020

SPESIFIKASI EV CHARGING STATION

MODEL	KAPASITAS & CAKUPAN
PEVC-AC-7-1 / AC-22-1	AC charger 7 kW & 22 kW, 1 outlet — wall-mounted maupun pedestal
PEVC-DC-30-1	DC fast charger 30 kW, 1 outlet — SPKLU skala kecil dan dealer
PEVC-DC-60-2	DC fast charger 60 kW, 2 outlet — desain modular

MODEL	KAPASITAS & CAKUPAN
PEVC-DC-120-2	DC fast charger 120 kW, 2 outlet — SPKLU dan rest area
PEVC-DC-240-2	DC fast charger 240 kW, 2 outlet — pengisian ganda simultan
AC.WCN.1SC	AC wall mount 7 / 22 / 43 kW, 1 outlet — Type 2, 32/63 A, casing alloy, 25 × 11 × 31 cm
AC.CORE.1SC	AC floor stand 7 / 22 / 43 kW, 1 outlet — metal case, 163 × 28 × 19 cm
AC.CORE.2SC	AC floor stand 2 × 7 / 22 / 43 kW, 2 outlet — pengisian ganda simultan
PAC	AC 2 × 7 / 22 kW + layar iklan 55 inci — floor stand, 118 × 80 × 210 cm, 200 kg
BDC.2SC	DC 30 / 40 kW — CCS2 + CHAdeMO, wall type maupun pole standing, MTBF 100.000 jam
EVDX	DC 40 / 60 / 120 / 160 / 200 kW — 3 fasa 380/400 V, efisiensi ≥ 94%, floor stand
Konektor Pengisian	CCS2 · CHAdeMO · AC Type 2 (Mennekes) — sesuai Permen ESDM No. 13 Tahun 2020
Layar & Proteksi	LCD 4,3 inci (7 inci pada dual output) · proteksi tegangan, arus, kebocoran, suhu, petir · IP55 / IK10
Konektivitas	Bluetooth · Ethernet · 4G · WiFi · OCPP 1.6 · kartu RFID MIFARE (ISO/IEC 14443 Type A) · aplikasi ponsel

Pembagian beban cerdas pada unit dual output · pemasangan indoor maupun outdoor · pembayaran via aplikasi atau kartu IC.

PERTANYAAN UMUM

Apa beda AC charger dan DC fast charger mobil listrik?

AC charger 7–43 kW cocok untuk kendaraan yang parkir lama, seperti di kantor, hotel, dan apartemen. DC fast charger 30–240 kW mengisi jauh lebih cepat, sehingga dipakai untuk SPKLU, dealer, rest area, dan pusat perbelanjaan.

Apakah EV charger MTPP bersertifikat TKDN?

Ya. Lini bersertifikat TKDN (18,81%, Kemenperin) mencakup AC.WCN.1SC, AC.CORE.1SC / 2SC, PAC, BDC.2SC, dan EVDX.

Konektor apa yang didukung, dan mobil listrik apa yang bisa diisi?

CCS2, CHAdeMO, dan AC Type 2 (Mennekes) sesuai Permen ESDM No. 13 Tahun 2020 — kompatibel dengan semua EV.

Apakah charger bisa dipakai untuk SPKLU berbayar?

Bisa. Unit mendukung OCPP 1.6 dengan konektivitas Ethernet, 4G, WiFi, dan Bluetooth; pembayaran melalui aplikasi ponsel atau kartu RFID.

MINTA PENAWARAN HARGA (SPH)

Kirim kapasitas atau spesifikasi dan lokasi proyek Anda. Spesifikasi di brosur ini bersifat umum — hubungi kami untuk ketersediaan dan konfigurasi sesuai proyek.

Alamat Jl. Wonorejo II No. 112, Surabaya, Jawa Timur 60263

Email pt.mtpp@yahoo.com

Jam kerja Senin – Jumat 08.00 – 17.00 WIB · Sabtu 08.00 – 13.00 WIB

Web www.mtpp.co.id/produk · melayani seluruh indonesia

Chat WhatsApp

+62 819-889-583

PT Mentari Timur Prima Perkasa · berdiri 17 September 1999 · NIB 3101230026869 · NPWP 01.941.470.5-607.000